



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



## Коммутатор Cisco Catalyst C1200-24T-4X

C1200-24T-4X(new)

### Описание

#### Комплектация:

- Коммутатор - 1 шт
- Крепления в стойку

Коммутаторы Cisco Catalyst 1200 серии - это фиксированные, управляемые L3 коммутаторы Gigabit Ethernet. Предназначенные для малого и среднего бизнеса. Подходят для развертывания вне коммутационного шкафа, использования на уровне доступа, для подключения конечных устройств (IP-телефон, камера, компьютер, принтер и т.д.)

В C1200 серии Cisco предлагает компактные коммутаторы на 8 и 16 портов.

#### Основные особенности Cisco C1200 серии:

- Количество основных портов: 8, 16, 24, 48. Работают на скорости до 1 Гбит/с
- Поддержка PoE+, стандарты 802.3af и 802.3at
- Возможность управлять IP трафиком. Поддерживается до 32 статических маршрутов.
- Поддержка до 255 VLAN и до 512 ACL правил
- Управление осуществляется через веб-интерфес, CLI
- Объем Flash памяти 512 МБ
- Объем DRAM памяти 1 ГБ DDR4
- Объем буфера 1,5 МБ, 3 МБ (в зависимости от модели)

### Общие

Тип 10G интерфейса

SFP+

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 1200

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24                     |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+   | 4                      |
| Консольный порт             | RJ-45<br>USB type C    |
| Management порт             | 1000BaseT              |
| Количество основных портов  | 24                     |
| Тип Uplink портов           | 10GigabitEthernet SFP+ |

## Питание

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питания            | 100-240 VAC |
| Блоки питания                 | Внутренний  |
| Допустимое напряжение питания | 100-240 VAC |

## L2 функционал

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Поддержка стекирования      | Нет                     |
| Количество VLAN             | 255                     |
| Размер таблицы MAC адресов  | 8000                    |
| Количество правил ACL       | 512                     |
| Протоколы L2 резервирования | PVST; RPVST; MSTP; RSTP |
| Агрегирование портов        | LACP                    |
| Multicast                   | IGMPv3                  |
| QoS                         | Да                      |
| Количество multicast групп  | 255                     |

## L3 функционал

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Размер таблицы маршрутизации | 32           |
| Протоколы маршрутизации      | Static route |

## PoE

|               |     |
|---------------|-----|
| Поддержка PoE | Нет |
|---------------|-----|

## Управление и мониторинг

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Управление и мониторинг | Web interface, CLI, SNMP. |
|-------------------------|---------------------------|



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Физические характеристики

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 50    |
| Система охлаждения              | Пассивная      |
| Размеры, мм                     | 44 x 445 x 240 |