



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Коммутатор Huawei S5735-L14P2S-QA-V2

S5735-L14P2S-QA-V2

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Кабель питания
- Документация

Функциональные устройства Huawei **CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

Особенности оборудования

- 14 медных портов доступа с поддержкой PoE+
- 2 оптических порта GE SFP
- Емкость коммутации 32 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 24 млн. пакетов/сек.
- Пассивное охлаждение

1. Кнопка сброса	2. Кнопка переключения режимов
3. 14 портов 10/100/1000 BaseT PoE+	4. Точка заземления
5. 2 порта GE SFP	6. Консольный порт
7. USB-порт	8. Разъем подключения к блоку питания
9. Гнездо для крепления кабеля питания	10. Радиатор

Общие

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Линейка Huawei

S5735-S, S5735-L

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	12
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Интерфейсы для стекирования	SFP+
Консольный порт	RJ-45
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	16
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	100-240 VAC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал


Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32768
Количество правил ACL	128
Протоколы L2 резервирования	ERPS; MSTP; RSTP; STP
Multicast	PIM DM, PIM SM, PIM SSM, IGMPv1/v2/v3 and IGMPv1/v2/v3 snooping
QoS	Да
Количество multicast групп	1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	4096
Размер таблицы ARP	4000
Протоколы маршрутизации	Static route; RIP; OSPF; IS-IS
Поддержка MPLS	Нет

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

PoE бюджет, W

247

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

CLI, WEB

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 40

Система охлаждения

Пассивная