



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Коммутатор Huawei S5735-L24LU8S4XE-QA-V2

S5735-L24LU8S4XE-QA-V2

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

Функциональные устройства **Huawei CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

Особенности оборудования

- 24 медных портов доступа
- 4 оптических порта 10GE SFP+
- Емкость коммутации 128 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 96 млн. пакетов/сек.
- Пассивное охлаждение

1. Кнопка PNP	2. Кнопка переключения режимов
3. 16 портов 10/100/1000 BaseT (PoE+)	4. 8 портов 10/100/1000 BaseT (PoE++)
5. 8 портов 100/1000 BaseX	6. 4 порта 10GE SFP+
7. Заземление	8. 2 порта стекирования 12GE SFP+
9. Консольный порт	10. USB-порт
11. Разъем подключения к блоку питания	12. Радиатор

Общие

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Линейка Huawei

S5735-S, S5735-L

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы для стекирования	SFP
Консольный порт	RJ-45
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	36
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	100-240 VAC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32768
Количество правил ACL	128
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS
Multicast	PIM DM, PIM SM, PIM SSM, IGMPv1/v2/v3 and IGMPv1/v2/v3 snooping
QoS	Да
Количество multicast групп	1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	4096
Размер таблицы ARP	4000
Протоколы маршрутизации	Static route; IS-IS; OSPF; RIP
Поддержка MPLS	Нет

PoE



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3bt; 802.3at
PoE бюджет, W	247

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI, WEB
-------------------------	----------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	Пассивная