



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz



## Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-8TG4X, 8x 1/2.5/10GBase-T, 4x 1/10GE SFP+, ~220V AC

S2900-8TG4X

### Описание

BDCOM S2900-8TG4X - управляемый коммутатор уровня 3, который предназначен для построения высокоскоростных соединений между устройствами на коротких расстояниях благодаря наличию 8 портов 10G RJ45. Такие решения чаще всего применяются на производственных предприятиях, где необходимо организовать подключение через витую пару. Коммутатор поддерживает стекирование, все основные протоколы динамической маршрутизации (RIP, OSPF, BGP, PIM и др.) и гибкие политики обслуживания QoS, что позволит скофигурировать стабильную сеть под любые задачи.

S2900-8TG4X имеет встроенный блок питания 220V AC.

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Интерфейсы 10GBase-T

8

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

### Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Встроенный

### L2 функционал



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Поддержка стекирования      | Да                    |
| Количество VLAN             | 4094                  |
| Размер таблицы MAC адресов  | 32000                 |
| Количество правил ACL       | 2304                  |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; ERPS |

## L3 функционал

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Размер таблицы маршрутизации | 12000               |
| Размер таблицы ARP           | 14000               |
| Протоколы маршрутизации      | RIP; OSPF; BGP; PIM |
| Поддержка MPLS               | Нет                 |

## PoE

|               |     |
|---------------|-----|
| Поддержка PoE | Нет |
|---------------|-----|

## Физические характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения              | Активная   |
| Размеры, мм                     | 576x448x94 |