



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Коммутатор Huawei CloudEngine S5755-H24P4Y2CZ

S5755-H24P4Y2CZ

Описание

Комплект поставки

Коммутатор
Блок питания AC 600W
Комплект креплений для монтажа в стойку

Серия L3 коммутаторов S5755-H с возможностью подключения до 100G является универсальным решением для высокоскоростных сетей уровня доступа. Модульная система питания и охлаждения обеспечит высокую надёжность сети. А также, коммутаторы можно объединять в стек до 9 устройств с помощью фирменного протокола iStack.

Ключевые особенности

Стекирование происходит с помощью Uplink портов со скоростью до 100G
Пропускная способность - до 648 Гбит/с
Количество VLAN - 4096
Количество MAC - 256 000
465 млн. пакетов в секунду(mpps)
Поддержка PoE на всех основных портах
Бюджет PoE - 840W
Блоки питания и модули охлаждения поддерживают горячую замену

При покупке дополнительных лицензий появляется возможность использования VxLAN.

[Описание на сайте производителя \(Huawei\)](#)

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Huawei	S5755-S, S5755-H

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 25GBase-X	4
Интерфейсы 100GBase-X	2
Консольный порт	RJ-45
Количество портов с поддержкой PoE	24
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	100GigabitEthernet QSFP28

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	2
Допустимое напряжение питания	220V AC
Hot Swap блоки питания	Да

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	262144
Количество правил ACL	32000
Протоколы L2 резервирования	ERPS; MSTP; MLAG; RSTP; STP; VBST
Агрегирование портов	LACP
Multicast	Да
QoS	Да
Количество multicast групп	4096

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	256000
Размер таблицы ARP	32200
Протоколы маршрутизации	OSPF; VRRP; PBR; IS-IS; ECMP; RIPv2; BGP; RIP; Static route
Поддержка MPLS	Да

PoE

Поддержка PoE	Да
---------------	----



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стандарт PoE 802.3at

PoE бюджет, W 840

Физические характеристики

Система охлаждения Воздух