



Коммутатор Huawei CloudEngine S5755-H48P4Y2CZ

S5755-H48P4Y2CZ

Описание

Комплект поставки

Коммутатор
2 Блока питания AC 1000W
Комплект креплений для монтажа в стойку

Серия L3 коммутаторов S5755-H с возможностью подключения до 100G является универсальным решением для высокоскоростных сетей уровня доступа. Модульная система питания и охлаждения обеспечит высокую надёжность сети. А также, коммутаторы можно объединять в стек до 9 устройств с помощью специального канала iStack.

Ключевые особенности

Стекирование происходит с помощью Uplink портов со скоростью до 100G
Пропускная способность - до 696 Гбит/с
Количество VLAN - 4096
Количество MAC - 256000
465 млн. пакетов в секунду(mpps)
Поддержка PoE+ на всех основных портах
Бюджет PoE - 1680W
Блоки питания и модули охлаждения поддерживают горячую замену

При покупке дополнительных лицензий появляется возможность использования VxLAN.

[Описание на сайте производителя \(Huawei\)](#)

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Huawei	S5755-S, S5755-H

Интерфейсы



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 25GBase-X	4
Интерфейсы 100GBase-X	2
Консольный порт	RJ-45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	100GigabitEthernet QSFP28

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	2
Допустимое напряжение питания	220V AC
Hot Swap блоки питания	Да

L2 функционал


Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	262144
Количество правил ACL	32000
Протоколы L2 резервирования	VBST; MLAG; ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	LACP
Multicast	Да
QoS	Да
Количество multicast групп	4096

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	256000
Размер таблицы ARP	32200
Протоколы маршрутизации	BGP; OSPF; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; RIPv2; Static route; RIP
Поддержка MPLS	Да

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

PoE бюджет, W

1680

Физические характеристики

Система охлаждения

Воздух