

Коммутатор Huawei S5735I-S24U4XE-V2



S5735I-S24U4XE-V2

Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфеса	SFP+

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество портов с поддержкой PoE	24
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Тип коммутатора

Линейка Huawei	S5735-S, S5735-L
----------------	------------------

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32000
Протоколы L2 резервирования	PVST; RPVST; ERPS; MSTP; RSTP; STP
Multicast	PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3
QoS	DRR, SP, DDR+SP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 8192

Протоколы маршрутизации RIP; IS-ISv6; ECMP; VRRP; RIPv2; IS-IS; BGP4+; BGP; OSPF; VRRP6; Static route; OSPFv3; RIPng

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3bt; 802.3at; 802.3af

PoE бюджет, W 1083

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP20

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до 65

Питание

Hot Swap блоки питания Да