

Коммутатор Ruijie RG-S5310-48GT4XS-P-E

RG-S5310-48GT4XS-P-E



Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Консольный порт	RJ45
Management порт	1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4095
Размер таблицы MAC адресов	32000
Протоколы L2 резервирования	ERPS; MSTP; RSTP; STP
Multicast	IGMP v1, v2, v3, IGMP proxy
QoS	SP, DRR, SP+DRR, RED/WRED

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	12000
------------------------------	-------



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размер таблицы ARP	16000
Протоколы маршрутизации	BGP; OSPF; RIP; IS-IS; PIM-DM; PIM-SM; Static route

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	740

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	SNMP, RMON, Syslog, SSH, Telnet. FTP, TFTP, NTP
-------------------------	---

Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------

Питание

Hot Swap блоки питания	Да
------------------------	----