



# Коммутатор Ruijie RG-S5760С-24SFP8GT8XS-X

RG-S5760C-24SFP8GT8XS-X

### Общие

Тип 10G интерфеса SFP+

Размещение Монтируемые в стойку

#### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

# Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet SFP

Интерфейсы 1000BaseX SFP 24

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 8

Консольный порт RJ45

Management порт 1000BaseT

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

## L2 функционал

Количество VLAN 4095

Размер таблицы МАС адресов 64000

Протоколы L2 резервирования MSTP; RSTP; STP

Multicast IGMP v1, v2, v3, IGMP proxy

QoS SP, DRR, SP+DRR, RED/WRED

## L3 функционал



#### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Размер таблицы маршрутизации 24000

Размер таблицы ARP 24000

Протоколы маршрутизации IS-IS; BGP; OSPF; RIP; PIM-DM; PIM-SM; Static route

Поддержка MPLS Да

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг SNMP, RMON, Syslog, SSH, Telnet. FTP, TFTP, NTP

## Физические характеристики

Система охлаждения Активная

#### Питание

Hot Swap блоки питания Да