

## Коммутатор Ruijie RG-S5760C-24SFP8GT8XS-X



RG-S5760C-24SFP8GT8XS-X

### Общие

Тип 10G интерфейса

SFP+

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet SFP

Интерфейсы 1000BaseX SFP

24

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

8

Консольный порт

RJ45

Management порт

1000BaseT

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

### L2 функционал

Количество VLAN

4095

Размер таблицы MAC адресов

64000

Протоколы L2 резервирования

MSTP; RSTP; STP

Multicast

IGMP v1, v2, v3, IGMP proxy

QoS

SP, DRR, SP+DRR, RED/WRED

### L3 функционал



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Размер таблицы маршрутизации	24000
Размер таблицы ARP	24000
Протоколы маршрутизации	IS-IS; BGP; OSPF; RIP; PIM-DM; PIM-SM; Static route
Поддержка MPLS	Да

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	SNMP, RMON, Syslog, SSH, Telnet. FTP, TFTP, NTP
-------------------------	---

## Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------

## Питание

Hot Swap блоки питания	Да
------------------------	----