

## Коммутатор Aquarius AQ-N6000-32C-PE



AQ-N6000-32C-PE

### Описание

#### Комплект поставки:

Коммутатор  
2 блока питания AC 550 Вт (AQ-N-PS-6000-550-AC-PE)  
4 модуля охлаждения с выдувом горячего воздуха со стороны портов  
Монтажный комплект (включает 2 кабеля электропитания, кабель заземления, комплект монтажа в стойку и 1 консольный кабель)  
Лицензия Professional

L3 Коммутаторы Aquarius серии AQ-N6000 с возможностью подключения до 100G предназначены для применения в ЦОД. Они позволяют создать масштабируемую и надёжную фабрику коммутации с низкой задержкой. Поддерживают технологии VxLAN, а также разделение портов 40/100 на 4x10/25 с помощью демультиплексирования(breakout). Коммутатор позволяет логически объединить два отдельных сетевых устройства в одно с помощью технологии MLAG. Поддерживает мониторинг трафика с помощью протоколов sFlow, RMON и др. Для обмена информацией между data-центрами, коммутатор может использовать BGP EVPN без покупки дополнительных лицензий.

#### Ключевые особенности:

Продукция находится в реестре ТОРП  
До 3550 млн. пакетов в секунду(mpss)  
Пропускная способность - 6.4 Тбит/с  
Количество записей NDP - 8 000  
Количество MAC - 122 000  
Задержка коммутации - 700 нс  
Буфер 36 МВ  
Количество IP-адресов - 60 000  
Охлаждение Port-side Exhaust, выдув горячего воздуха со стороны портов  
Блоки питания, модули охлаждения поддерживают горячую замену  
Поддержка сторонних вендоров SFP - модулей(при наличии лицензии TPT)

[Описание на сайте производителя Aquarius](#)

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

В реестре РРПП (ТОРП)

Да

## Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
-----------------	----------------

## Интерфейсы

Тип основных портов	100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 100GBase-X	32
Консольный порт	RJ-45
Количество основных портов	32
Тип Uplink портов	100GigabitEthernet QSFP28

## Питание

Напряжение питания	220-240 В
Блоки питания	2
Допустимое напряжение питания	220V AC
Hot Swap блоки питания	Да

## L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	122000
Количество правил ACL	5900
Протоколы L2 резервирования	MSTP; MLAG; ERPS; RSTP; STP
Multicast	Да
QoS	Да

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	60000
Размер таблицы ARP	20000
Протоколы маршрутизации	RIPv2; Static route; ECMP; VRRP; PBR; IS-IS; BGP; OSPF; RIP; VRF
Поддержка MPLS	Нет

## Физические характеристики

Система охлаждения	Воздух
Размеры, мм	44x440x480



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

## Комплект поставки

### Комплект поставки

Коммутатор AQ-N6000-32C-PE  
2 x Блок питания AQ-N-PS-6000-550-AC-PE  
4 x Модуль охлаждения AQ-N-FAN-6000-32C-PE  
1 x Монтажный комплект AQ-N-RACK-6000-19-KIT  
1 x Консольный кабель RJ-45 - DB9  
1 x Программное обеспечение AqNOS версия 7