



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Коммутатор Huawei S5735I-L8P4X-A-V2



S5735I-L8P4X-A-V2

Описание

Промышленные коммутаторы Huawei S5735I-L8P4X-A-V2 применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения с расширенным температурным диапазоном и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

Особенности оборудования

- 8 медных портов доступа с поддержкой PoE+
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- Емкость коммутации 96 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 72 млн. пакетов/сек.
- Технология интеллектуального стекирования iStack

Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2+
-----------------	-----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы для стекирования	iStack



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Консольный порт	RJ-45
Management порт	1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	12
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	100-240 VAC
--------------------	-------------

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32896
Количество правил ACL	2000
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	Eth-trunk
Multicast	Да
QoS	Да
Количество multicast групп	1500

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	4096
Размер таблицы ARP	4096
Протоколы маршрутизации	Static route; OSPF; RIP

PoE


Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	124

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI, WEB, SSH, TELNET
-------------------------	-----------------------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 65
---------------------------------	--------------



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Доп. описание

□

1.Кнопка переключения режимов	2.*10/100/1000BASE-T ports
3.4*10GE SFP+ ports	4.Консольный порт
5.Кнопка сброса настроек	6.Разъем для кабеля питания переменного тока
7.Разъем для фиксатора кабеля питания	8.Точка заземления