

Маршрутизатор Mikrotik RB2011UiAS-RM

RB2011UiAS-RM

Описание

Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM - маршрутизатор в 1U металлическом корпусе с возможностью установки в 19" стойку. В отличии от серии RB2011L, кроме 5 гигабитных и пяти 100 мегабитных портов имеет RJ45 serial порт и порт microUSB 2.0, также имеется порт SFP для установки модулей (не прилагаются). Также для удобства конфигурирования на лицевой стороне находится сенсорный LCD экран.

Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM использует RouterOS L5, открывающую такие возможности как динамические маршруты, хотспот, firewall, MPLS, VPN, конфигурирование и мониторинг в реальном времени, а также многое другое. Для работы с провайдерами и магистральными сетями предусмотрены 5 гигабитных портов, а для устройств, не требующих большой ширины канала есть 5 портов по 100 Мбит.

Благодаря сенсорному LCD экрану стало максимально просто проверять работоспособность маршрутизатора, вовремя выявлять неисправности сети и осуществлять настройки. На порте №10 возможна функция PoE с нагрузкой до 500mA, что открывает новые возможности и пути для построения сети внутри организации, офиса или дома.

Область применения:

- Доступ в интернет для офисных сетей среднего размера;
- Сервер доступа в сетях малых и средних провайдеров (PPPoE, IP/Vlan, VPN, приоритизация и фильтрация трафика);
- Объединение удаленных офисов в единую сеть.

Основные особенности:

- Процессор Atheros AR9344 600MHz CPU;
- Оперативная память SODIMM DDR, 128MB;
- 5xGbit LAN, 5x100MBit LAN, RJ45 serial port, microUSB 2.0, SFP, PoE;
- LCD Touchscreen.