



Коммутатор Ubiquiti 16-port EdgePoint EP-S16

EP-S16

Описание

Гигабитный управляемый коммутатор из линейки **EdgePoint** во всепогодном водонепроницаемом корпусе с поддержкой PoE. На борту 16 портов RJ-45, 2 порта 1/10G SFP. RJ-45 serial-порт. Это идеальное решение для агрегации трафика оборудования, размещенного на открытом пространстве.

Коммутатор имеет удобный интерфейс предназначенный для эффективной настройки и управления устройством через веб браузер.

Основные особенности:

- Поддержка PoE (802.3af/at, Passive PoE 24 или 54V, PoE input);
- 16 портов RJ-45, 2 порта 1/10G SFP. RJ-45 serial-порт;
- всепогодный корпус;
- общая пропускная способность 36 Гбит/с.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

16

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Количество портов с поддержкой PoE

16

Количество основных портов

16

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	54V DC
Допустимое напряжение питания	42-56V DC

L2 функционал

Количество VLAN	255
Размер таблицы MAC адресов	8000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
------------------------------	----

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	PassivePoE 24V; PassivePoE 48V; 802.3af; 802.3at

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 65
Система охлаждения	Пассивная