

## Маршрутизатор C881-K9

C881-K9



### Описание

**В комплект входит: 1 блок питания.**

**Крепления в комплект не входят.**

Маршрутизаторы Cisco 880 Series Integrated Services Routers с фиксированной конфигурацией, обеспечивают безопасную передачу данных для малого и среднего бизнеса.

Технические характеристики:

Конструктив	Desktop
Технология соединения	Wired
Технология передачи данных	10/100 Fast Ethernet
Ёмкость	NAT transparency, Firewall stateful failover, 20 Ipsec tunnel
Поддерживаемые протоколы маршрутизатора	IPv4/IPv6 multicast, OSPF, BGP, EIGRP, NHRP, L2TPV3,BFD, VRF-lite, VRRP, HSRP, MHSRP
Поддерживаемые протоколы коммутатора	IGMPv3 snooping, 802.1x
Поддерживаемые протоколы межсетевого экрана	DMVPN, Ipsec over IPV6, Ipsec stateful failover, SSL Firewall stateful failover, IPS Qos LLQ, WFQ, CBWFQ, CBTS, CBTP, PBR
Виды алгоритмов шифрования	DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256
Dram память	256 (default) / 768 MB (Max)
Flash память	128 MB
Консольный, AUX порт	RJ-45
Интерфейсы маршрутизатора	LAN: 4*10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Management: 1*console - RJ-45 WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB : 1 x 4 PIN USB Type A"



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Общие

Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10/100Base-TX
Производительность маршрутизатора Gbps	15
Линейка Cisco	ISR 800