



Маршрутизатор MikroTik RB5009UG+S+IN

RB5009UG+S+IN

Описание

Компактный, функциональный и производительный маршрутизатор RB5009UG+S+IN оснащён отдельным коммутационным чипом семейства Marvell Amethyst, подключённого напрямую к центральному четырёхъядерному процессору. За счёт этого может быть достигнута производительность до 10 Гбит/с. Кроме того маршрутизатор оснащён 7 Ethernet-портами 1Гбит/с, 1 Ethernet-портом 2,5 Гбит/с, 1 портом SFP+ и полноразмерным USB 3.0 (макс. ток 1А).

Несколько вариантов подачи питания:

- DC-Jack - питание от адаптера 24В 1,5А (в комплекте)
- PoE-IN - поддержка стандарта af/at (порт Ether1)
- Питание через 2-пиновую клеммную колодку

Другие характеристики:

- Оперативная память: 1 ГБ
- Тип оперативной памяти: DDR4
- Постоянная память: 1 ГБ
- Тип постоянной памяти: NAND
- Операционная система: RouterOS v7 (уровень лицензии L5)
- Энергопотребление: макс. 14 Вт (без подключений)
- Напряжение питания: 24-57В

С помощью набора креплений [K-79](#) есть возможность выполнить монтаж до 4 устройств в стойку высотой 1U.

Комплект поставки:

- Маршрутизатор
- Адаптер питания 24В 1.5А
- Набор для крепления: винты (2 шт.) и дюбели (2 шт.)

Общие

Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps	7.4