



# Маршрутизатор Cisco C8500-20X6C

C8500-20X6C

### Описание

#### В комплект входит:

- Маршрутизатор С8500-20X6С
- Блок питания PWR-CH1-1100WAC 2 шт

#### Крепления в комплект не входят.

Маршрутизаторы Cisco Catalyst 8500 серии - надежное и производительное решение для организации эффективной и безопасной сети. Подойдут для использования на уровне агрегации/ядра, на крупных объектах. Обеспечивают высокую плотность портов WAN, возможность резервирования питания, выполнены в компактном форм-факторе.

Cisco предлагает богатый функционал в C8500 серии: IP Routing, IPsec, MACsec, Quality of Service (QoS), Firewall, Network Address Translation (NAT), Network-Based Application Recognition (NBAR), Flexible NetFlow (FNF), Broadband (BNG, LNS, LAC, and IWAG – L2/IpoE, EoGRE, L3/Routed).

#### Основные особенности:

- Порты WAN: 6 x 40/100 Гбит/с QSFP28, 20 x 1/10 Гбит/с SFP+. Все порты могут использоваться одновременно
- Объем DRAM: 64 ГБ - Объем Flash: 32 ГБ - TCAM память: 320 МБ
- Объем SSD хранилища: 480 ГБ
- Возможность установки М.2 NVMe на 2 ТБ
- Пропускная способность: до 500 Гбит/с
- Пропускная способность IPsec: до 400 Гбит/с
- Количество маршрутов IPv4: 7.000.000
- Количество маршрутов IPv6: 7.000.000
- Списки доступа(ACL): 8000
- Количество NAT трансляций: 32.000.000
- Количество Firewall сессий: 32.000.000
- Резервирование питания. Поддерживается до 4 блоков питания. Для работы требуется минимум 2 блока питания
- Форм-фактор: 3U

## Общие

Размер таблицы маршрутизации IPv4

7000000

Модульные блоки питания маршрутизатора

Да



## OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Тип устройства

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Производительность маршрутизатора Gbps

Функционал BRAS

Функционал CG-NAT

Линейка Cisco

Маршрутизатор

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 100GBase-X QSFP28

500

Да

Да

Catalyst 8500