



## Антенна Cisco 3G-ANTM1916- CM круговая потолочная 3G-ANTM1916-CM

### Описание

Дипольная антенна Cisco 3G-ANTM1916-CM работает в 806-960МГц и 1710-2170МГц диапазоне частот, и предназначена для использования с модулем Cisco HWIC-3G-GSM. Антенна Cisco 3G-ANTM1916-CM подключается к модулю с помощью RP-TNC разъема.

### Технические характеристики

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип антенны                     | Всенаправленная потолочная                           |
| Максимальная мощность           | 25 Вт  |
| Разъем                          | RP-TNC   |
| Пропускная способность          | <1,8: 1 (806 - 960 МГц)<br><1,6: 1 (1710 - 2170 МГц) |
| Сопrotивление                   | 50 Ом  |
| Размеры                         | 18 x 6,20 см   |
| Диапазон частот                 | 806-960МГц и 1710-2170МГц                            |
| Вес                             | 0,31 кг  |
| Ширина диаграммы направленности | Всенаправленная                                      |
| Поляризация                     | Вертикальная   |
| Коэффициент усиления            | 0 дБи  |

Производитель: Cisco



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Общие

Тип устройства

Линейка Cisco

Карты расширения

Модули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC