



Конвертер микро SDI в HDMI 12G

BMD-CONVCMIC-SH12G

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойные выходы SDI

- Один вход HDMI
- Два выхода 12G-SDI
- Выбираемые форматы уровня A и B

Компактный, проходной дизайн

- Надежный металлический корпус и прочные разъемы
- Порт USB Type-C для питания через совместимый компонент, такой как монитор или ноутбук
- Обновимый через порт USB Type-C и компьютер Mac или Windows

Таймкод SDI и HDMI

- Поддержка таймкода HD и SD
- Преобразует временный код HDMI в SDI

Повторная тактовая часовка SDI

- Встроенная повторная тактовая тактина на выходе 12G-SDI обеспечивает стабильный вывод при более длительных прогонах кабеля
- Совместим с SMPTE 259M/292M/296M/424M/425M уровня A и B

Поддержка Более Широкого Разрешения

- Поддержка SDI от NTSC и PAL до DCI/UHD 4K60
- Поддержка HDMI от NTSC и PAL до DCI/UHD 4K60

Встроенное аудио

- Поддерживает встроенный вход HDMI и встроенный выход SDI

Светодиодные индикаторы

- Светодиодные индикаторы для видеосигналов и питания

Универсальные варианты питания

- Питание от монитора, ноутбука или другого компонента с помощью порта USB Type-C
- В комплект входит блок питания 5 В и набор адаптеров международной вилки

Поддержка операционной системы

- macOS 10.15 Catalina



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

macOS 11.1 Big Sur или более поздней версии
Windows 10, 64-разрядная

Общие

Видео форматы

4K\UHD, 1080p, 1080i, 576i, HDR 4:2:2 10-bit