



Переключатель KVM ATEN CL5716N-ATA-RG 16-портовый, 1280x1024

CL5716N-ATA-RG

Описание

CL5716NR Slideaway – устройство управления, которое обеспечивает доступ ко множеству компьютеров с единственной KVM-консоли (клавиатура, видео и мышь). Одно устройство CL5716 может контролировать до 16 компьютеров. При соединении в стек к CL5716NR можно подключить до 31-го дополнительного KVM-переключателя, тем самым увеличив количество управляемых компьютеров с одной KVM-консоли до 512.

CL5716NR представляет новый компактный и рациональный подход в области KVM-переключателей: 19" LCD-монитор, встроенная клавиатура и тачпад, объединенные в выдвижном корпусе высотой 1U и возможностью крепления в 19" стойку.

Особенности:

Встроенная KVM-консоль с 19-дюймовым LCD-монитором в выдвижном корпусе

Компактная технология – с 2-х консолей (одна шина) возможно управлять 16 компьютерами

При соединении в стек к CL5716NR возможно подключить до 31-го дополнительного KVM-переключателя, тем самым увеличив количество управляемых компьютеров с одной KVM-консоли до 512

Поддерживает компьютеры и консоли с PS/2- и USB-интерфейсом

USB-порт под монитором обеспечивает каждому компьютеру доступ к периферийным USB-устройствам.

Возможность управления периферийными устройствами USB доступна только при использовании комплекта шнурков USB. При использовании комплекта шнурков PS/2 эта функция недоступна

Максимальный угол разворота LCD-монитора составляет 115 градусов – удобство в настройке угла обзора

Многоплатформенная поддержка – Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac и Sun

Поддерживает мультимедийные USB-клавиатуры: PC, Mac и Sun

Автоматическое определение интерфейсов PS/2 или USB

Эмуляция PS/2- или USB-клавиатуры и мыши для оперативного переключения и одновременной загрузки компьютеров даже при отсутствии у них непосредственного подключения KVM-консоли

Наличие на передней панели дополнительного разъема для USB-мыши с возможностью "горячего" подключения (функционирует также как USB-порт для периферийных устройств)

Превосходное качество видео – поддерживает разрешения до 1280x1024 при частоте 75 Гц

Удобный выбор компьютера посредством кнопок переключения на передней панели, "горячих" клавиш или многоязычного интерактивного экранного меню (OSD-меню)

Автоматическое определение положения KVM-переключателей в стеке, не требуется ручной настройки переключателей, позицию KVM-переключателя показывают LED-индикаторы на передней панели

Автоматическое переименование портов при изменении конфигурации подключения переключателей

Двухуровневая защита паролями – только зарегистрированные пользователи управляют компьютерами

Один профиль администратора и четыре профиля пользователей с индивидуальными настройками

Режим "Auto Scan" позволяет непрерывно отслеживать состояние выбранных пользователем компьютеров

Широковещательный режим – команды с клавиатуры могут быть исполнены на всех доступных компьютерах, подключенных к переключателю или к переключателям в каскаде



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

“Горячее” подключение – подключение или отключение компьютеров без выключения питания переключателя

Включение/отключение звукового сигнала с помощью “горячих” клавиш и OSD-меню

Одновременное обновление встроенного программного обеспечения у всех подключенных KVM-переключателей через кабель для стекового соединения

Локальная LED-подсветка, обеспечивающая освещение клавиатуры

Поддержка различных языков для клавиатуры: английский (США), английский (Великобритания), французский, немецкий, немецкий (Швейцария), греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, русский, испанский, шведский и традиционный китайский

Модель	Угол открытия	Угол открытия при установке в стойку
CL1000M	118° - 120°	112°
CL1000N	118° - 120°	110°
CL1008	118° - 120°	112°
CL1016	118° - 120°	112°
CL1308N	118° - 120°	110°
CL1316N	118° - 120°	110°
CL3000N	118° - 120°	112°
CL3100	118° - 120°	114°
CL3700	118° - 120°	114°
CL3800	118° - 120°	98,5°
CL5708	118° - 120°	112°
CL5708I	118° - 120°	112°
CL5716	118° - 120°	112°
CL5716I	118° - 120°	112°
CL5800	118° - 120°	93° - 95°
CL5808	118° - 120°	93° - 95°
CL5816	118° - 120°	93° - 95°
CL6700MW	118° - 120°	112°
CL6708MW	118° - 120°	112°
KL1108V	118° - 120°	93° - 95°
KL1116V	118° - 120°	93° - 95°
KL1508A	118° - 120°	93° - 95°
KL1508AI	118° - 120°	93° - 95°
KL1516A	118° - 120°	93° - 95°
KL1516AI	118° - 120°	93° - 95°