



## Микрофон активный Stelberry M-70

Stelberry M-70

### Описание

Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-70

является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-70 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Внешние переключатели позволяют отключать автоматическую регулировку усиления и включать низкоомный выход, обеспечивая широкий набор возможностей при применении микрофона для записи голоса в любых типах помещений.

Удобная регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-70 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.

Высокая чувствительность и реалистичный звук обеспечивается благодаря применению mems капсюля.

- Высокое отношение сигнал/шум 63дБ (1400 раз)
- Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
- Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 270...4000Гц
- Сверхвысокая чувствительность
- Удобное отключение автоматической регулировки усиления
- Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех
- Удобное крепление миниатюрного активного микрофона на любые поверхности при помощи 2-х стороннего скотча идущего в комплекте



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Всенаправленная
Акустическая дальность, м	20
АРУ	да
Питание	7.5-16В
Рабочая температура, °С	от -10 до 50
Потребляемый ток, мА	25
Пылевлагозащита	IP 30
Частота дискретизации, Гц	44100
Полоса пропускания, Гц	270 4000
Обработка звука	Цифровая