



Точка доступа MikroTik NetMetal 5 RB921UAGS- 5SHPoE-NM 2000mW TX power, three RP-SMA

RB921UAGS-5SHPoE-NM

Описание

Точка доступа в совершенно новом водонепроницаемом корпусе. Поддержка нового беспроводного стандарта 802.11ac, модуляции 256-QAM, ширины канала 20/40/80 Mhz и мощности передатчика до 2000mW позволят достичь пропускной способности до 866 Мбит/с и открыть для себя новые возможности при работе с беспроводными сетями. Новый корпус Netmetal исполнен из алюминия, который выступает не только в качестве защиты от непогоды, но и в качестве мощного радиатора. Благодаря новой системе зажимов точка доступа открывается легким движением руки.

Точка доступа Netmetal 5 имеет 1 SFP порт, USB порт и 3 разъема RP-SMA.

Комплект поставки:

- точка доступа;
- блок питания 24V 1.2A;
- гигабитный PoE-инжектор;
- комплект креплений (стяжки, металлические хомуты).

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	1300
Поддержка MIMO	3x3
SFP	Да
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Тип разъема	RP-SMA