



Точка доступа Ubiquiti LiteAP, 5GHz, 120°, 16dBi

LAP-120

Описание

LAP-120 - это обновленная базовая станция от Ubiquiti. Модель получила еще более компактные размеры, при этом не потеряв в производительности! Модель разработана как эффективное и рентабельное решение для передачи данных на средние расстояния. Базовая станция работает в диапазоне 5ГГц и обладает отличной производительностью, благодаря которой достигается высокая скорость передачи данных. Точка доступа поддерживает современный стандарт 802.11ac и идеально подходит при построении сетей типа точка-многоточка.

LAP-120 объединяет в себе проприетарные технологии аппаратного и программного обеспечения для комбинирования необходимой пропускной способности и дальности действия, сохраняя при этом низкую стоимость.

Технология InnerFeed интегрирует всю радиосистему в облучателе антенны, а проприетарный протокол airMAX TDMA улучшает производительность и масштабируемость сети.

Основные особенности:

- небольшие размеры;
- небольшой вес;
- возможность выравнивания в трех осях;
- airOS 8.

Область применения:

- организация беспроводных сетей типа точка-многоточка.

Комплект поставки:

- базовая станция;
- инжектор питания;
- комплект креплений.

Внимание! Устройство может подключаться по радио только к устройствам с поддержкой технологии airMax ac.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц

5

Стандарт радио в основе

802.11ac



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Пропускная способность, Мбит/с	450
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	16