



Беспроводной мост Ubiquiti LiteBeam, 5GHz, 26dBi, 2x2 MIMO

LBE-5AC-LR

Описание

Точка доступа предназначена для организации беспроводных сетей типа PtP или PtMP. Точка доступа содержит множество улучшений, таких как:

Увеличенное расстояние радиолинка. Устройство получило высокоэффективную антенну с коэффициентом усиления 26 dBi.

Устойчивость к внешним шумам. 5AC LR имеет более сфокусированный и узконаправленный луч, который фокусируясь в одном из направлений блокирует или пространственно отфильтровывает шум, улучшая устойчивость устройства к внешним раздражителям. Подобная функция очень актуальна в среде с сильно зашумленным эфиром.

Улучшенная защита от статических разрядов а так же простота сборки устройства.

Технология InnerFeed. Устройство построено так, что активная часть интегрирована непосредственно в облучатель антенны без использования дополнительных кабельных сборок, что в свою очередь исключает потери в кабеле, тем самым повышая производительность беспроводного канала.

AirOS8, новая операционная система для устройств серии AirMAX ac. Новый дизайн, и функционал AirOS8 позволит получить максимальную производительность канала, а также провести аналитику в режиме реального времени.

Ubiquiti Mobile. Точка доступа оснащена отдельным радио интерфейсом для легкого и быстрого управления устройством например с мобильного телефона или мобильного ПК.

Область применения:

- СРЕ(клиентское оборудование)
- организация мостов типа PtP с высокой пропускной способностью

Комплект поставки:

- антенный фидер
- рефлектор
- комплект креплений
- гигабитный инжектор питания
- кабель питания
- Quick Start Guide

Общие



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	450
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	26