



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Наружная точка доступа Wi-Fi CPE220 2,4 ГГц 300 Мбит/с 12 дБи

CPE220

Описание

Встроенная 12 дБи 2x2 двухполяризационная направленная MIMO антенна
Регулируемая мощность передачи: от 0 до 20 дБм/100 мВт
Оптимизация на системном уровне для беспроводной передачи данных на расстояния, превышающие 13 км
Технология TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (TDMA - множественный доступ с разделением по времени) улучшает пропускную способность и производительность устройства, уменьшает задержку - идеальное решение для использования в режиме точка-многоточка
Pharos Control - централизованное приложение для управления сетью
Поддержка рабочих режимов: точка доступа, клиент, ретранслятор, точка доступа с маршрутизатором, точка доступа и клиент-маршрутизатор (беспроводной клиент WISP)
Адаптер пассивного PoE поддерживает питание устройства на расстоянии до 60 метров по технологии Power over Ethernet и позволяет дистанционно сбрасывать настройки устройства

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	2.4
Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность, Мбит/с	300
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	2
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	12

Доп. описание

Утилита управления Pharos Control Pharos Control

Бесплатная централизованная утилита управления точками доступа для создания масштабируемой сети
Интеграция с Google Maps
Браузерная/серверная архитектура для большего удобства (сервер поддерживает ОС Windows и Linux)



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Удобный удалённый мониторинг сети
Моментальные уведомления