



GH5200 GPS контроллер

GH5200E7E700

Описание

Описание товара

GH5200 - автономный персональный трекер с возможностью подключения GNSS, GSM и Bluetooth. Устройство предназначено для всех, кто может быть подвержен риску: сотрудники работающие в одиночку, работающие в опасной зоне, пожилые люди, люди с проблемами здоровья. Функция контроля расстояния позволяет сотрудникам, соблюдать безопасную дистанцию. Трекер предлагает высококачественную голосовую связь, программируемые светодиодные индикаторы, оснащен 5ю настраиваемыми кнопками. В трекере реализованы функции контроля падения, датчик отсутствия движения, таймер до тревожного сигнала. Имеет возможность прошивки и конфигурации по воздуху. Автономный, компактный, функциональный - может быть использован в различных ситуациях.

Доп. описание

МОДУЛЬ

Имя Teltonika TM2500

Технология GSM / GPRS / GNSS / BLUETOOTH

GNSS

GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS

Приемник 33 канала

Чувствительность слежения -165 дБм

Точность <3 м

Горячий старт <1 с

Теплый старт <25 с

Холодный запуск <35 с

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Технология GSM

Диапазоны 2G Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 МГц

Обмен данными GPRS Multi-Slot Class 12 (до 240 кбит / с), GPRS Mobile Station Class B

Поддержка данных SMS (текст / данные)

МОЩНОСТЬ

Напряжение зарядки 5 В постоянного тока с защитой от перенапряжения

Аккумулятор Литий-ионный аккумулятор 1050 мАч

Bluetooth

Технические характеристики 4.0 + LE

Поддерживаемые периферийные устройства Гарнитура



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

ИНТЕРФЕЙС

Настраиваемые кнопки 5
USB Micro-USB 2.0
Светодиодная индикация 3 светодиода
SIM Micro-SIM, возможность eSIM
объем памяти 128 МБ внутренней флеш-памяти

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры 93 x 64 x 10 мм (Д x Ш x В)
Масса 80 г

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая Температура От -25 ° C до +65 ° C
Температура хранилища От -25 ° C до +85 ° C
Влажность при эксплуатации От 5% до 95% без конденсации
Рейтинг защиты IP30

ОСОБЕННОСТИ

Датчики Акселерометр
Сценарии Превышение скорости, Человек сбит, Сигнализация, Автоматическая геозона, Ручная геозона,
Действие по вызову.
Событие отсутствия движения, отслеживание по запросу
Спящий режим GPS-сон, онлайн-режим глубокого сна, глубокий сон, сверхглубокий сон
Конфигурация и обновление прошивки FOTA Web, FOTA, конфигуратор FMB (USB, Bluetooth), мобильное
приложение FMBT
смс Конфигурация, События, Отладка
Команды GPRS Конфигурация, Отладка
Синхронизация времени GPS, NITZ, NTP