



Модуль SFP 2.5G WDM, дальность до 40км (18dB), 1550нм

SNR-SFP2.5-W53-40

Описание

2.5 гигабитный модуль с форм-фактором SFP, работающий по стандарту OC48/STM16 и совместимый со стандартами FC2, GigabitEthernet.

Основные характеристики:

Рабочая длина волны TX1550/RX1310
Поддерживает скорости до 2.5Gb/s;
Поддержка «горячей» замены;
Максимальная дальность связи 40 км;
DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
Simplex SC - connector;
Напряжение питания 3.3В;
Рабочая температура -5... 70 °С
Мощность излучения -2.. +3dBm
Чувствительность приемника -20dBm
Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA)

Область применения:

Fiber Channel Links
Gigabit Ethernet Interconnect
WDM OC-48 / STM-16 Links

Общие

Тип модуля	Одномодовый
Скорость модуля	2,5Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1550
Длина волны Rx, нм	1310
Оптический бюджет, дБ	18
Мощность излучения, дБм	от 1 до 5
Чувствительность приемника, дБм	-20



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Максимально допустимый уровень, дБм

-3

Форм-фактор модуля

Модули SFP

Тип коннектора модуля

SC

Максимальное расстояние, км

40

Расстояние передачи (диапазон), км

20-40