



## Модуль SFP 2.5G WDM, дальность до 20км (13dB), 1550нм

SNR-SFP2.5-W53-20

### Описание

2.5 гигабитный модуль с форм-фактором SFP, работающий по стандарту OC48/STM16 и совместимый со стандартами FC2, GigabitEthernet.

#### Основные характеристики:

- Рабочая длина волны TX1550/RX1310
- Поддерживает скорости до 2.5Gb/s;
- Поддержка «горячей» замены;
- Максимальная дальность связи 20 км;
- DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
- Simplex SC - connector;
- Напряжение питания 3.3В;
- Рабочая температура -5... 70 °С
- Мощность излучения -5.. 0dBm
- Чувствительность приемника -18dBm
- Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA)

#### Область применения:

- Fiber Channel Links
- Gigabit Ethernet Interconnect
- WDM OC-48 / STM-16 Links

### Общие

Тип модуля	Одномодовый
Скорость модуля	2,5Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1550
Длина волны Rx, нм	1310
Оптический бюджет, дБ	13
Мощность излучения, дБм	-5
Чувствительность приемника, дБм	-18



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Максимально допустимый уровень, дБм

-3

Форм-фактор модуля

Модули SFP

Тип коннектора модуля

SC

Максимальное расстояние, км

20

Расстояние передачи (диапазон), км

10-20