



Модуль 40G QSFP-40G->4xSFP+ DAC, дальность до 5м

SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-5

Описание

40 гигабитный напрямую соединенный DAC модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.

В комплект поставки входят:

модуль QSFP+;
médnyj kabel' - 5m
SFP+ - 4 шт.

Область применения

Соединения высокоскоростных серверов;
PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel;
Высокоскоростные соединения между коммутаторами и маршрутизаторами.

Соответствует рекомендациям [SFF-8436 Multisource Agreement \(MSA\)](#).

Основные технические характеристики:

Скорость передачи данных	до 40Гб/с
Потребляемая мощность, Вт	4.2
Максимальная дальность, м	5
Поддержка горячей замены	+
Диапазон рабочих температур, С	-40..+85

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (**industrial**, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур: **-40..+85 С**

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	Breakout
Скорость модуля	40Gbps
Форм-фактор модуля	Модули QSFP+
Максимальное расстояние, км	0,005
Расстояние передачи (диапазон), км	1-10