



Модуль B-OptiX SFP+ CWDM оптический, дальность до 80км, 1450нм

BO-SFP+C45-80

Описание

10 гигабитный CWDM модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-ZR/ZW и совместимый со стандартами 10G Ethernet.

Основные характеристики:

- Рабочая длина волны Tx: 1450нм;
- Поддерживает скорости до 10.3Gb/s;
- Поддержка «горячей» замены;
- Максимальная дальность связи 80км;
- CWDM DFB-лазер, высокочувствительный APD-приемник;
- Duplex LC - connector;
- Напряжение питания 3.3В;
- Рабочая температура -5... 70 °С;
- Мощность излучения 0... 5.5dBm;
- Чувствительность приемника -23dBm.

Область применения:

- 10G Ethernet;
- 10 X Fiber Channel;
- Other links.

Общие

Тип модуля	CWDM
Скорость модуля	10Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1450
Оптический бюджет, дБ	23
Мощность излучения, дБм	от 0 до 5.5
Чувствительность приемника, дБм	-23
Максимально допустимый уровень, дБм	-7



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Форм-фактор модуля

Тип коннектора модуля

Максимальное расстояние, км

Расстояние передачи (диапазон), км

Модули SFP+

LC

80

40-80