



Зажим анкерный клиновой SNR-PA-L-400

SNR-PA-L-400

Описание

Анкерные зажимы предназначены для надежного крепления кабеля на опорах. Зажимы устанавливаются в начале и конце трассы, на ее поворотах. Кроме того, зажимы могут использоваться в нескольких точках посреди длинного прямолинейного участка, в местах значительной растягивающей нагрузки на кабель, при перепаде высот точек крепления и т.п. Основные параметры анкерного зажима - диаметр зажимаемого троса самонесущего кабеля и максимальное усилие натяжения.

Зажим

SNR-PA-L-400

являются собственной разработкой НАГ и предназначен для крепления кабеля типа "8". Анкерный зажим состоит из корпуса, металлических зубчатых клиньев (зажимное устройство) и гибкой петли.

Рекомендован к использованию для кабелей с несущим элементом проволокой. У зажима нет высоких "зубьев" для прорезания оболочки "до троса", только закругленные выступы, препятствующие проскальзыванию оболочки.

Данные зажимы изготавливаются на нашем производстве, что обуславливает достаточно **низкую стоимость** по сравнению с аналогами других производителей, а также постоянное наличие зажимов на складе. При производстве не используется вторичное сырье, поэтому мы можем вам гарантировать качество наших изделий.

Продается в комплекте с тросиком.

Результаты тестирования подвеса
(<http://www.nag.ru/goodies/test/ts.html>)

Общие

Вид арматуры	Анкерные
Максимально допустимая нагрузка, кН	2,5
Диаметр зажимаемого элемента, мм	от 4 до 7
Материал:	Алюминиевый сплав
Тип петли	Стальной оцинкованный трос
Температура эксплуатации, °С	от -60 до 40
Габаритные размеры, мм	65x60x24



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

БЕС, КГ

0,17