



## Зажим натяжной спиральный SNR-HCO-8-14/15,5K

SNR-HCO-8-14/15,5K

### Описание

**Спиральные зажимы** предназначены для анкерного крепления самонесущего оптического кабеля (ADSS), монтируемого на линиях городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов более 100 м. Крепеж состоит из протектора - для защиты оболочки кабеля от повреждения, силовой спирали и коуша.

**Коуш** представляет собой металлическую основу, с помощью которой зажим крепится к опоре. Существует множество модификаций для различных длин пролета, нагрузки и прочности заделки кабеля.

**Зажим натяжной спиральный (HCO)** представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором с внутренней стороны которых нанесен абразив. Зажим изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Расшифровка маркировки

**SNR-HCO-8-14/15,5K**

:

HCO - зажим натяжной спиральный;

8 - предназначен для кабелей с нагрузкой до 8 кН;

14/15,5 - минимальный/максимальный диаметр зажимаемого кабеля;

K - наличие коуша.

### Общие

Вид арматуры	Спиральные
Максимально допустимая нагрузка, кН	8,0
Диаметр зажимаемого элемента, мм	от 14 до 15.5
Материал:	Сталь горячего цинкования
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 40
Длина зажима, мм	600-650
ВЕС, КГ	0,5

### Доп. описание



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Комплект поставки  
**SNR-HCO-8-14/15,5K**

:

коуш (в зависимости от комплектации);  
спираль силовая  $L_c=600-650$  мм, состоящая из 5-ти проклеенных между собой спиралей и нанесенным абразивом.