ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Зажим натяжной спиральный SNR-HCO-15-14/15,5П

SNR-HCO-15-14/15,5П

Описание

Спиральные зажимы предназначены для анкерного крепления самонесущего оптического кабеля (ADSS), монтируемого на линиях городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов более 100 м. Крепеж состоит из протектора - для защиты оболочки кабеля от повреждения, силовой спирали и коуша.

Протектор спиральный применяется для защиты оптических самонесущих кабелей от механических повреждений в местах пересечения с другими кабельными линиями, опорами, зданиями и прочими препятствиями. Протектор представляет собой пряди спиралей, скрепленных между собой специальным раствором, с внутренней стороны которых нанесен абразив.

Коуш представляет собой металлическую основу, с помощью которой зажим крепится к опоре. Существует множество модификаций для различных длин пролета, нагрузки и прочности заделки кабеля.

Зажим натяжной спиральный (НСО) представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором с внутренней стороны которых нанесен абразив. Зажим изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Расшифровка маркировки
SNR-HCO-15-14/15,5П
:

НСО - зажим натяжной спиральный;
15 - предназначен для кабелей с нагрузкой до 15 кН;
14/15,5 - минимальный/максимальный диаметр зажимаемого кабеля;
П - наличие протектора.

Комплект поставки
SNR-HCO-15-14/15,5П
:

коуш;
спираль силовая Lc=800-950 мм, состоящая из 5-ти проклеенных между собой спиралей и нанесенным абразивом;
протектор Lc=1000-1200 мм (количество прядей зависит от диаметра кабеля).

Общие

Вид арматуры	Спиральные
Максимально допустимая нагрузка, кН	15,0
Диаметр зажимаемого элемента, мм	от 14 до 15.5
Материал:	Сталь горячего цинкования
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 40
Длина зажима, мм	Зажим: 800-950 Протектор: 1000-1200
ВЕС, КГ	1,4