



## Патчкорд оптический FC/UPC-SC/UPC SM 1 метр

SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-1m

### Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

#### **FC/UPC - SC/UPC**

представляет собой отрезок симплексного оптического кабеля длиной 1 метр и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с одной стороны коннектором FC и SC - с другой, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов FC-SC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

#### **Основные характеристики:**

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

#### **Область применения:**

- Абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- Волоконо-оптические датчики;
- Оптоволоконные системы передачи данных;
- Оптоволоконные сети доступ;
- Оборудование для диагностики.

### Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора А	FC
Тип коннектора В	SC
Тип полировки коннектора А	UPC

Тип полировки коннектора В	UPC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	1
Диаметр кабеля, мм	3,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

## Диапазоны температур

Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 70

## Доп. описание

### Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-03m	0,3
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-05m	0,5
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-1m	1
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-1.5m	1,5
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-2m	2
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-3m	3
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-5m	5
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-10m	10
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-15m	15
SNR-PC-FC/UPC-SC/UPC-20m	20



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

**По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:**

разной длины;  
с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;  
с любым типом коннекторов;  
типом полировки;  
SM или MM.