



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



## Патчкорд оптический ST/UPC-SC/UPC SM 3метра

SNR-PC-ST/UPC-SC/UPC-3m

### Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

#### SC/UPC - ST/UPC

С

представляет собой отрезок симплексного оптического кабеля длиной 3 метра и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с одной стороны коннектором SC и ST - с другой, тип полировки UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов SC-ST является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

#### Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

#### Область применения:

- Абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- Волоконо-оптические датчики;
- Оптоволоконные системы передачи данных;
- Оптоволоконные сети доступ;
- Оборудование для диагностики.

#### Информация для заказа:

| Артикул                  | Длина, м. |
|--------------------------|-----------|
| SNR-PC-ST/UPC-SC/UPC-1m  | 1         |
| SNR-PC-ST/UPC-SC/UPC-3m  | 3         |
| SNR-PC-ST/UPC-SC/UPC-5m  | 5         |
| SNR-PC-ST/UPC-SC/UPC-10m | 10        |



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

#### По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:

разной длины;  
с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;  
с любым типом коннекторов;  
типом полировки;  
SM или MM.

## Технические характеристики

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Тип патчкорда                    | Распределительный (Simplex) |
| Тип волокна                      | SM (G.652.D)                |
| Тип коннектора A                 | ST                          |
| Тип коннектора B                 | SC                          |
| Тип полировки коннектора A       | UPC                         |
| Тип полировки коннектора B       | UPC                         |
| Длина патч-корда, м              | 3                           |
| Диаметр кабеля, мм               | 3,0                         |
| Материал оболочки                | LSZH                        |
| Цвет оболочки                    | Желтый                      |
| Типичные вносимые потери, дБ     | 02±01                       |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5                         |
| Воспроизводимость, дБ            | ≤0,10                       |
| Заменяемость, дБ                 | ≤0,20                       |
| Обратное отражение, дБ           | ≥50                         |
| Минимальный радиус изгиба, мм    | 30                          |
| Количество подключений           | Более 1000 раз              |

## Диапазоны температур

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °C     | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |