



## Патчкорд оптический CS/UPC-LC/UPC SM Duplex 1 метр 2мм SNR-PC-CS/UPC-LC/UPC-DPX-1m (2,0)

### Описание

Оптический патчкорд с **CS** разъёмом специально разработан для модуля следующего поколения 200/400Gb QSFP28-DD (<http://SNR-QSFP28-DD-CWDM4-10>) и OSFP и отвечает требованиям CWDM4, FR4, LR4 и SR2.

**CS разъём** уменьшенного размера не только обеспечивает низкую вставку и высокие возвратные потери, сравнимые с существующими разъемами LC, но также может уменьшить занимаемую площадь. Разъемы CS облегчают отсоединение оптических волокон.

Данный патчкорд также предназначен для соединения кроссов оптоволоконных сетей. Он также совместим с сетями 40 и 100Gb

#### Основные преимущества:

CS адаптер имеет меньший размер и более высокую плотность по сравнению с дуплексным адаптером LC;  
Низкие вносимые потери, хорошая взаимозаменяемость и воспроизводимость.

### Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Duplex)
Тип волокна	SM (G.657.A1)
Тип коннектора А	CS
Тип коннектора В	LC
Тип полировки коннектора А	UPC
Тип полировки коннектора В	UPC
Длина патч-корда, м	1
Диаметр кабеля, мм	2,0
Материал оболочки	LSZH
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Заменяемость, дБ	≤0,20



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
[sales@nag.uz](mailto:sales@nag.uz)

Обратное отражение, дБ  $\geq 50$

Минимальный радиус изгиба, мм 10

## Диапазоны температур

Температура хранения, °C от -20 до 70

Температура эксплуатации, °C от -10 до 60