

## Кабель оптический ОККЦ 4 **G.652D 2,7кН**

**ОККЦ 4 G.652D 2,7кН**



### Описание

**Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.**

#### Назначение:

Оптический кабель  
**ОККЦ 4 G.652D 2,7кН**

предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивает надежную защиту от грызунов и механических повреждений.

### Общие

Тип оптического кабеля	В кабельную канализацию
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	4
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	7,2
Силовой элемент	Две стальные проволоки
Диаметр силового элемента, мм	1,0
Тип брони	Стальная гофрированная лента
Стойкость к растяжению, кН	2.7
Материал оболочки	PE
Цвет оболочки	Черный
Температура монтажа, °С	от -30 до 70
Температура хранения, °С	от -30 до 50



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

Температура эксплуатации, °C от -50 до 70

Масса кабеля, кг/км 66,8

Стандартная строительная длина, км 4