



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Кабель оптический ОККЦ 8 G.652D 2,7кН

ОККЦ 8 G.652D 2,7кН

Описание

Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.

Назначение:


Оптический кабель

ОККЦ 8 G.652D 2,7кН

предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивает надежную защиту от грызунов и механических повреждений.

Общие

Тип оптического кабеля	В кабельную канализацию
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	8
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	$\leq 0,32$ (1310 нм) / $\leq 0,18$ (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	7,2
Силовой элемент	Две стальные проволоки
Диаметр силового элемента, мм	1,0
Тип брони	Стальная гофрированная лента
Стойкость к растяжению, кН	2.7
Материал оболочки	PE
Цвет оболочки	Черный
Температура монтажа, °C	от -30 до 70
Температура хранения, °C	от -30 до 50



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Температура эксплуатации, °C

от -50 до 70

Масса кабеля, кг/км

66,8

Стандартная строительная длина, км

4