



Кабель волоконно-оптический,  
8 волокон, многомодовый  
50/125мкм, стандарта OM3,  
распределительный, с  
плотным буфером, LSZH -40C  
нг(A)-HFLTx, черный

NKL-F-008M3I-00C-BK

## Описание

**Внимание!** Стандартная намотка кабеля на заводском барабане 2 километра. Возможна отгрузка длинами менее заводской на транспортировочном барабане или в бухте по желанию заказчика. Транспортировочный барабан в стоимость кабеля не входит и оплачивается отдельно.

### Назначение:

Кабели **NKL-F-xxx\*M3I-00C-BK** предназначены для построения магистральной кабельной подсистемы здания. Возможна внутренняя и внешняя прокладка в кабельных лотках и каналах, трубах и блоках.

### Конструкция:

Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию и может содержать от двух до двадцати четырех оптических волокон в плотном буфере, соответствующих стандарту ISO/IEC 11801 OM3. Волокна размещены в армирующих арамидных нитях, которые покрыты оболочкой из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.

**xxx\* - количество оптических волокон.**

## Общие

Тип оптического кабеля	Distribution
Диэлектрическая конструкция	Да
Количество волокон	8
Тип волокна	ММ (OM3)
Типовое затухание, дБ/км	$\leq 2,4$ (850 нм) / $\leq 0,6$ (1300 нм)
Диаметр кабеля, мм	$5,5 \pm 0,2$
Стойкость к растяжению, кН	0.44
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Черный



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Температура монтажа, °C	от 0 до 70
Температура хранения, °C	от -20 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 70
Масса кабеля, кг/км	28
Стандартная строительная длина, км	2