



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(7,0)

ОКСНМ-10-01-0,22-48-(7,0)

Описание

Назначение:

Кабель марки

ОКСНМ предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, между зданиями и сооружениями.

Описание конструкции:

Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка, вокруг которого скручены (модули и кордели) методом правильной знакопеременной (SZ) скрутки. Внутри оптических модулей свободно уложены оптические волокна.

Свободное пространство внутри оптических модулей и межмодульное пространство заполнено гидрофобным наполнителем. Сердечник скреплен нитями. На сердечник наложена ПЭТ лента, закрепленная нитью. Поверх скрутки наложен армирующий повив из стеклонитей. Защитная оболочка – полиэтилен высокой плотности.

Общие

Тип оптического кабеля	Подвесной самонесущий
Диэлектрическая конструкция	Да
Количество волокон	48
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	$\leq 0,32$ (1310 нм) / $\leq 0,18$ (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	9,0
Силовой элемент	Стеклопластиковый пруток
Диаметр силового элемента, мм	1,9
Стойкость к растяжению, кН	7.0
Материал оболочки	PE



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Цвет оболочки

Черный

Температура монтажа, °C

от -30 до 50

Температура хранения, °C

от -30 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -60 до 70

Масса кабеля, кг/км

77

Стандартная строительная длина, км

4