



## Муфта оптическая тупиковая серии SNR-FOSC-G (GPJ-G, 8005)

SNR-FOSC-G

### Описание

Тупиковая вертикальная муфта для волоконно-оптического кабеля

#### **SNR-GPJ-G**

(GJS-8005) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Данная муфта устанавливается на стенах зданий и вентиляционных сооружений, а также в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

#### **Основные особенности:**

- продуманное внутреннее устройство;
- простота, быстрота установки и фиксации волокон;
- простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
- расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;
- сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;
- диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
- простота добавления и удаления сплайс-кассет;
- оригинальное устройство герметизации муфты;
- установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;
- корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;
- конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.

#### **Обучающее видео**



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Механическая
Количество соединяемых волокон	96
Количество кабельных вводов	4
Диаметр кабельных вводов, мм	4 - Ø16
Количество сплайс-кассет	4/4 (максимальное/в комплекте)
Тип используемых сплайс-кассет	SNR-TR-G/L
Степень защиты	IP68
Температура хранения, °C	от -50 до 70



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Температура эксплуатации, °C от -40 до 65

Габаритные размеры, мм 390x190 (длина/диаметр)

ВЕС, КГ 2,7

Комплект поставки

- Корпус из высокопрочного пластика - 1 шт
- Герметизирующая прокладка - 1 шт
- Оригинальный патентованный механизм герметизации - 1 шт
- Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт
- Сплайс-кассета SNR-TR-G/L - 4 шт
- Установочный инструмент - 1 шт
- Болт заземления - 1 шт
- Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЗС - 1 комплект