



Муфта оптическая тупиковая, под термоусадку, серии SNR- FOSC-Q-T (GPJ-Q-T)

SNR-FOSC-Q-T

Описание

Тупиковая вертикальная муфта для волоконно-оптического кабеля

SNR-FOSC-Q-T

(GJS-7001, GPJ-L-T) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Данная муфта устанавливается на стенах зданий и вентиляционных сооружений, а также в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

Основные особенности:

- продуманное внутреннее устройство;
 - простота, быстрота установки и фиксации волокон;
 - простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
 - расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;
 - сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;
 - диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
 - простота добавления и удаления сплайс-кассет;
 - установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;
 - корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;
 - конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.
- Конструктивно схожи с муфтами типа МТОК.

Обучающее видео



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Под термоусадку
Количество соединяемых волокон	96
Количество кабельных вводов	4
Диаметр кабельных вводов, мм	3 - Ø18 1 - Ø44
Количество сплайс-кассет	4/4 (максимальное/в комплекте)
Тип используемых сплайс-кассет	SNR-TR-O/Q
Степень защиты	IP68



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Температура хранения, °C	от -50 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 65
Габаритные размеры, мм	435x190 (длина/диаметр)
ВЕС, КГ	2,5
Комплект поставки	Корпус - 1 шт Герметизирующая прокладка - 1 шт Термоусадочные трубки - 1 комплект Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт Сплайс-кассета SNR-TR-O/Q - 4 шт Установочный инструмент - 1 шт Болт заземления - 1 шт Фиксатор кабелей GPJ-DQL-FIX - 1 шт Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЭС - 1 комплект