



## Муфта-кросс МКО-Х7/С09-8SC-2AD ССД

130105-00964

### Описание

Тупиковая муфта МКО-Х7 предназначена для монтажа подвешеного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей. Особенностью муфт линейки МКО-Х7 является подключение абонентов снаружи муфты, посредством отдельного гермоввода, в который можно установить адаптеры типа SC или LC.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.

Ввод подвешеного ОК, крепление и герметизация осуществляется с помощью трубок ТУТ.

Ввод абонентских дроп-кабелей осуществляется с помощью адаптеров (гермовводов) на оголовнике, отверстия в которых позволяют вводить в муфту дроп-кабели с разъемами SC типа. Герметизация достигается с помощью эластичного геля.

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Следует учитывать, что в разделе «Характеристики» указан температурный диапазон эксплуатации муфт-кроссов без учёта характеристик устанавливаемых в них комплектующих изделий: адаптеров, пигтейлов и сплиттеров. При применении муфт-кроссов в составе с указанными комплектующими, их температурный диапазон эксплуатации может быть ограничен параметрами установленных изделий.

### Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Под термоусадку
Количество соединяемых волокон	48
Количество кабельных вводов	4
Диаметр кабельных вводов, мм	круглый ступенчатый, до 16 мм; круглый до 9 мм; овальный, до 25 мм/транзит



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Количество сплайс-кассет	3
Длина, м	347
Диаметр, мм	185
ВЕС, КГ	1
Комплект поставки	Корпус (оголовник, кожух, хомут) - 1 шт. Кассета КС-1645 с крышкой - 3 шт. Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт. Гермоблок - 2 шт. Стяжки, маркеры - 1 компл. Трубка ТУТ 19/6 для вводов ОК - 2 шт. Трубка ТУТ 70/26 для ввода ОК - 1 шт.