



Муфта МОГ-У-33-1К4845 ССД

130101-00020



Описание

Проходная муфта МОГ-У предназначена для монтажа городских кабелей любых конструкций, в том числе с броней из стальной гофрированной ленты. Муфта является укороченным вариантом классической муфты МОГ-С. Применяется для установки в плотно заполненных колодцах кабельной канализации, в нетиповых колодцах, а также в местах, где расстояние между консолями меньше 700 мм.

Способ герметизации корпуса с оголовником осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок ТУТ. Повторное вскрытие и последующая герметизация осуществляется с помощью термоусаживаемых манжет ТУМ.

Способ герметизации вводов кабелей, осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок ТУТ. Круглые патрубки на оголовнике муфты изначально герметичны и имеют ступенчатую форму с разными диаметрами. Срезая патрубок в определенном месте можно подобрать отверстие максимально близкое к диаметру вводимого кабеля. Таким образом, исключается излишнее натяжение ТУТ после усадки при вводе относительно тонких кабелей. Все патрубки муфты оснащены также индивидуальными узлами крепления ЦСЭ.

Базовой кассетой для муфты МОГ-У является популярная кассета K48-4525 на 48 ОВ, которая позволяет использовать муфту при сращивании кабелей с различными количествами волокон в модулях, обеспечивая ввод любых модулей на кассету целиком, без применения адаптеров.

Для установки муфты в заполненных колодцах дополнительно рекомендуется приобрести консоли КСО-2 или КСО-3. Их устанавливают на стенках колодцев выше уровня кронштейнов, чтобы муфта находилась в промежутке между верхушками кронштейнов и потолком колодца. Бухты запасов кабелей при этом размещают в углах колодцев.

Муфты поставляются в индивидуальном полиэтиленовом пакете и могут дополнительно упаковываться в коробку по 4 штуки.

Общие

Тип конструкции Тупиковая

Тип герметизации Под термоусадку

Количество соединяемых волокон 144

Количество кабельных вводов

Диаметр кабельных вводов, мм конус, до 21 мм; конус, до 19 мм

4

3

Количество сплайс-кассет



Комплект поставки

OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Тип используемых сплайс-кассет К48-4525

Диаметр, мм 90

BEC, ΚΓ 1,6

Корпус (оголовники, кожух, кронштейн, ТУТ 115/34) - 1 шт.

Кассета К48-4525 с крышкой - 1 шт.

Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт.

Пинцет для укладки КДЗС - 1 шт.

Трубка ТУТ 33/8 для круглых вводов ОК - 2 шт.

Трубка ТУТ 19/6 для продольной герметизации ОК - 1 шт.

Комплект маркеров и стяжек - 1 шт.

Силикагель (пакет) - 1 шт.