



Кросс оптический настенный (ШКОН), до 8 портов

SNR-ODF-8WE

Описание

Адаптерные планки в комплект поставки не входят!

Кросс
SNR-ODF-8WE

применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

Данный компактный кросс имеет на передней панели отверстия для крепления адаптерной планки. Оптические розетки (адаптеры) устанавливаются в сменную адаптерную планку **SNR-ODF-AP-FC** или **SNR-ODF-AP-SC** (**заказываются отдельно**).

В комплект поставки входит ложемент для КДЗС, в котором можно размещать до 16 термоусадочных гильз.

Особенности настенного кросса:

- возможен транзитный монтаж кабеля;
- металлический корпус;
- антикоррозийное порошковое покрытие;
- сменные панели крепления оптических адаптеров;
- два кабельных ввода;
- замок с ключем, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Данный кросс предназначен для настенного монтажа, на задней стенке имеется 2 отверстия для крепления.

Общие

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип монтажа кросса | Настенный |
| Материал: | Сталь (1,0 мм) |
| Количество оптических портов | 8 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | В зависимости от установленных планок |
| Количество кабельных вводов | 2 |
| Количество адаптерных планок | 1 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 40 |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Габаритные размеры, мм

202x185x45

ВЕС, КГ

1,2

Комплект поставки

Корпус - 1 шт
Пластиковая стяжка - 2 шт
Замок с 2 ключами - 1 шт
Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 2 шт
Ложемент для КДЗС - 1 шт
Металлическая пластина для фиксации кабеля - 1 шт
Винт для крепления металлической пластины - 2 шт

Степень защиты IP

IP20