



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-24X

SNR-FTTH-FDB-24X

Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FTTH-FDB-24X** допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 24 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.

Применение:

FTTH;

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании, так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности при помощи SNR-FTTH-FDB-MNT1.

SNR-FTTH-FDB-MNT1 в комплект поставки не входит!

Общие

Тип монтажа Уличный

Крепление под ленту Нет

Возможность размещения делителя PLC Да

Материал: ABS пластик

Цвет Серый



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Количество вводов линейного кабеля 2

Допустимый диаметр вводимых кабелей,

MM

до 16

Количество выводов абонентского

кабеля

24

Количество устанавливаемых адаптеров 24

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Степень защиты ІР65

Температура эксплуатации, °С от -40 до 60

Габаритные размеры,мм 320х240х100

BEC, KΓ 1,6

Количество в упаковке 10

Комплект поставки

Бокс SNR-FTTH-FDB-24X - 1 шт

Ключ - 1 шт

Транспортная трубка - 1 шт

Уплотнители для абонентских кабелей - 24 шт

Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1

комплект