



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz



## Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-08B

SNR-FTTH-FDB-08B

### Описание

Оптические распределительные коробки марки  
SNR

используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Оптический бокс  
SNR-FTTH-FDB-08B

используется при строительстве сетей PON в многоквартирных домах и позволяет произвести подключение до 8 абонентов в пределах одного этажа.

Конструкция коробки позволяет осуществить ввод 1  
[оптического кабеля](#)  
диаметром до 6.5 мм, допускается монтаж  
транзитной линии. В качестве абонентских выводов  
используются

[FTTH патчкорды](#)

необходимой длины. Дверца коробки снабжена  
встроенным замком, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Внутри корпуса расположена откидная сплайс-  
кассета, рассчитанная на 16 сварных соединений.

Помимо защитных гильз в сплайс-кассете  
предусмотрена возможность размещения 2

[оптических делителей](#)

. Сплайс-кассета имеет возможность фиксации в  
нескольких положениях, что существенно упрощает  
монтаж. Также в корпусе

размещен кронштейн для установки до 8 оптических адаптеров типа SC

/

LC Duplex (без фланца).

Применение:

FTTH;

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

локальные сети.

Данный бокс предназначен для эксплуатации только внутри помещений.

**Основные особенности:**

компактное внутреннее устройство;  
удобна при монтаже и обслуживании;  
прочный и надежный корпус;  
крышка может открываться на 180 градусов, а сплайс-кассета более чем на 90 градусов;  
поставляется без пигтейлов и адаптеров;  
приятный внешний вид.

## Общие

Тип монтажа	Внутриобъектовый
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	1
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 6,5
Количество выводов абонентского кабеля	8
Количество устанавливаемых адаптеров	8
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 40
Габаритные размеры, мм	216x155x45
ВЕС, КГ	0,56
Комплект поставки	Бокс SNR-FTTH-FDB-08B - 1 шт Ключ - 1 шт Транспортная трубка - 1 шт Расходные материалы: стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект