



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-48A

SNR-FTTH-FDB-48A

Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FTTH-FDB-48A** допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 48 абонентских отводов

Внутри бокса расположена монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 48 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex. Также на панели находятся места для фиксации защитных гильз.

Применение:

FTTH;
GPON/PON;
телекоммуникационные сети;
локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.

Общие

Тип монтажа	Уличный
Крепление под ленту	Нет
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Цвет	Белый
Количество вводов линейного кабеля	2



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Допустимый диаметр
вводимых кабелей, до 17
мм

Количество выводов
абонентского кабеля 2

Количество
устанавливаемых 48
адаптеров

Тип устанавливаемых SC/LC Duplex
адаптеров

Степень защиты IP68

Температура
эксплуатации, °C от -40 до 65

Габаритные размеры,
мм 420x320x125

ВЕС, КГ 2,495

Комплект поставки

- Корпус из высокопрочного пластика
- Механизмы фиксации оптического кабеля
- Сплайс-пластина
- Планка под 48SC-адаптера
- Уплотнительная трубка
- Крепежный комплект
- Расходные материалы (кабельные стяжки, изолента, КДЗС, уплотнительные резинки для входного кабеля, маркеры, бандажная трубка, уплотнительные трубки для патчкордов)

Доп. описание

Основные особенности:

- компактное внутреннее устройство;
- удобна при монтаже и обслуживании;
- пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
- степень защиты IP68+стойкость к УФ излучению;
- компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
- прочный и надежный корпус;
- встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- приятный внешний вид.