



Коробка распределительная оптическая BO-FTTH-FDB-24X

BO-FTTH-FDB-24X

Описание

Оптические распределительные коробки марки **BO** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **BO-FTTH-FDB-24X** допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 24 оптических адаптеров типа SC/LC Duplex. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.

Крепление Планка VS-PKM-20

Применение:

FTTH;

GPON/PON;

телекоммуникационные сети;

локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании, так и при уличном монтаже.

Общие

Тип монтажа Уличный

Крепление под ленту Нет

Возможность размещения делителя PLC Да

Материал: Поликарбонат + ABS-пластик

Цвет Серый

Количество вводов линейного кабеля 2

Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм до 16



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Количество выводов абонентского кабеля 24

Количество устанавливаемых адаптеров 24

Тип устанавливаемых адаптеров SC/LC Duplex

Степень защиты 1Р65

Температура эксплуатации, °С от -40 до 60

Габаритные размеры,мм 320х240х100

BEC, KΓ 1,6