



## Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-30M

### SNR-FTTH-FDB-30M

### Описание

Оптические распределительные коробки марки **SNR** используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FTTH-FDB-30M** допускает ввод одного линейного [оптического кабеля](#) и до 2 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 4 оптических [адаптеров](#) типа [SC/LC Duplex](#). С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения [оптических делителей](#).

#### Основные особенности:

- компактное внутреннее устройство;
- возможность установки 4 оптических адаптеров SC или LC;
- удобна при монтаже и обслуживании;
- пластиковый корпус с резиновыми прокладками,
- компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
- прочный и надежный корпус;
- встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- приятный внешний вид.

#### Применение:

- FTTH;
- GPON/PON;
- телекоммуникационные сети;
- локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании так и при уличном монтаже.

Конструкция коробки позволяет крепить бокс на стене или другой поверхности.

### Общие

Тип монтажа

Внутриобъектовый



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	ABS пластик
Цвет	Белый
Количество вводов линейного кабеля	1
Количество выводов абонентского кабеля	2
Количество устанавливаемых адаптеров	2
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 60
Габаритные размеры, мм	169x200x46